

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+004,54	5÷11,3	4,54	26,94	
2	0+004,54 ÷ 0+158,96	5,00	154,42	772,10	
3	0+158,96 ÷ 0+179,86	5÷5,5	20,90	195,82	
4	0+179,86 ÷ 0+250,83	5,50	70,97	390,34	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	5,5÷21	9,77	77,90	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,00	20,70	103,50	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3÷5	20,00	80,00	
8	0+040,70 ÷ 0+163,70	3,00	123,00	369,00	
SUMA		-	424,30	2015,60	-----

LP	km	Podbudowa z bet. C8/10 gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+004,54	5÷11,3	4,54	26,94	
2	0+004,54 ÷ 0+158,96	5,00	154,42	772,10	
3	0+158,96 ÷ 0+179,86	5÷5,5	20,90	195,82	
4	0+179,86 ÷ 0+250,83	5,50	70,97	390,34	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	5,5÷21	9,77	77,90	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,00	20,70	103,50	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3÷5	20,00	80,00	
8	0+040,70 ÷ 0+163,70	3,00	123,00	369,00	
SUMA		-	424,30	2015,60	-----

LP	km	Warstwa gruntu stailizowanego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+004,54	5,6÷11,3	4,54	30,50	
2	0+004,54 ÷ 0+158,96	5,60	154,42	864,75	
3	0+158,96 ÷ 0+179,86	5,6÷6,1	20,90	209,04	
4	0+179,86 ÷ 0+250,83	6,10	70,97	432,92	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	6,1÷21	9,77	85,91	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,60	20,70	115,92	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3,6÷5,6	20,00	92,00	
8	0+040,70 ÷ 0+163,70	3,60	123,00	442,80	
SUMA		-	424,30	2273,84	-----