

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

| LP | km | Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej | | | Uwagi |
|-------------|---------------------|--|-----------|----------------|-------|
| | | Szerokość | Odległość | Powierzchnia | |
| | | m | m | m ² | |
| Odcinek A-B | | | | | |
| 1 | 0+000,00 ÷ 0+004,54 | 5÷11,3 | 4,54 | 26,94 | |
| 2 | 0+004,54 ÷ 0+158,96 | 5,00 | 154,42 | 772,10 | |
| 3 | 0+158,96 ÷ 0+179,86 | 5÷5,5 | 20,90 | 195,82 | |
| 4 | 0+179,86 ÷ 0+248,46 | 5,50 | 68,60 | 377,30 | |
| SUMA | | - | 248,46 | 1372,16 | ----- |

| LP | km | Podbudowa z bet. C8/10 gr. 20 cm | | | Uwagi |
|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-------|
| | | Szerokość | Odległość | Powierzchnia | |
| | | m | m | m ² | |
| Odcinek A-B | | | | | |
| 1 | 0+000,00 ÷ 0+004,54 | 5÷11,3 | 4,54 | 26,94 | |
| 2 | 0+004,54 ÷ 0+158,96 | 5,00 | 154,42 | 772,10 | |
| 3 | 0+158,96 ÷ 0+179,86 | 5÷5,5 | 20,90 | 195,82 | |
| 4 | 0+179,86 ÷ 0+248,46 | 5,50 | 68,60 | 377,30 | |
| SUMA | | - | 248,46 | 1372,16 | ----- |

| LP | km | Warstwa gruntu stailizowanego | | | Uwagi |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|
| | | Szerokość | Odległość | Powierzchnia | |
| | | m | m | m ² | |
| Odcinek A-B | | | | | |
| 1 | 0+000,00 ÷ 0+004,54 | 5,6÷11,3 | 4,54 | 30,50 | |
| 2 | 0+004,54 ÷ 0+158,96 | 5,60 | 154,42 | 864,75 | |
| 3 | 0+158,96 ÷ 0+179,86 | 5,6÷6,1 | 20,90 | 209,04 | |
| 4 | 0+179,86 ÷ 0+248,46 | 6,10 | 68,60 | 418,46 | |
| SUMA | | - | 248,46 | 1522,75 | ----- |