

WYKAZ ZJAZDÓW

LP	km	Str.	Zjazdy projektowane								Zjazdy istniejące			
			Długość	Szerokość	Skos/ R	Powierzchnia	Nawierzchnia	Dowiązanie wysokościowe		Opornik 12x25cm	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m	m²		materiał	powierzch	m		m²	materiał	m
Odcinek A-B														
Z1	0+020,10	P	0,84	4,00	1:1	4,1	k. bet			4	-			
Z2	0+048,40	P	0,94	4,00	1:1	4,7	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	5	4	-			
Z3	0+053,60	L	0,61	5,00	1:1	3,4	k. bet	AC11S gr. śr 5cm	10	5	bit	3,50		
Z4	0+066,10	L	0,63	4,00	1:1	2,9	k. bet			4	bit			
Z5	0+088,60	L	0,72	4,00	1:1	3,4	k. bet			4	bit			
Z6	0+119,50	L	0,70	4,00	1:1	3,2	k. bet			4	bit			
Z7	0+131,50	L	0,63	4,00	1:1	2,9	k. bet			4	bit			
Z8	0+188,90	P	2,10	4,00	1:1	10,7	k. bet			4	bit			
Z9	0+207,00	P	2,30	4,00	1:1	11,5	k. bet			4	bit			
Z10	0+221,40	L	2,00	4,00	1:1	10,2	k. bet			4	bit			
Z11	0+235,10	L	1,80	4,00	1:1	9,4	k. bet			4	bit			
Odcinek C-D														
Z12	0+032,90	L	0,64	3,00	1:1	2,3	k. bet			3	k. bet	8,80	15x22 cm	12,0
Z13	0+066,60	L	0,52	3,00	1:1	1,8	k. bet			3				
Z14	0+112,80	L	0,46	3,00	1:1	1,5	k. bet			3				
Z15	0+198,00	L	0,66	3,00	1:1	2,4	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	8	3				
Z16	0+232,70	L	0,50	3,00	1:1	1,8	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	8	3				
Z17	0+244,60	L	0,50	3,00	1:1	1,8	k. bet			3				
Z18	0+244,60	P	3,10	3,00	1:1	9,7	k. bet			3				
Z19	0+292,70	L	1,10	4,00	1:1	5,2	k. bet			4				
Z20	0+294,80	P	0,80	4,00	1:1	3,8	k. bet			4				
Z21	0+315,10	L	1,10	4,00	1:1	5,3	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	4	4	bit			
Z22	0+333,10	P	0,70	4,00	1:1	3,5	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	4	4	bet			
Z23	0+336,40	L	1,00	4,00	1:1	5,2	k. bet	kruszywo gr. śr 15cm	4	4	bit			
SUMA			24,35	86,00	-----	110,7	-----		43	86	-----	12,30	-----	12,0

Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych zjazdów z kostki betonowej kolorowej -

110,70 m²

Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem

0,00 m

Krawężnik betonowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem

0,00 m

Oporniki betonowe 12x25cm na ławie betonowej z oporem

86,00 m

powierzchnia dowiązania z k.l. gr. śr 15cm–	33,00 m²
powierzchnia dowiązania z AC11S gr. śr 5cm–	10,00 m²
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej -	3,50 m²
Rozbiórka nawierzchni k. betonowej -	8,80 m²
Rozbiórka krawężników betonowych 15x22 cm na ławie bet. z oporem	12,00 m
Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 cm	0