

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	0+000,00 ÷ 0+127,72	6,00	127,72	766,32	
<b>SUMA</b>		-	<b>127,72</b>	<b>766,32</b>	-----

LP	km	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	0+000,00 ÷ 0+127,72	6,00	127,72	766,32	
<b>SUMA</b>		-	<b>127,72</b>	<b>766,32</b>	-----

LP	km	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
1	0+000,00 ÷ 0+127,72	6,00	127,72	766,32	
<b>SUMA</b>		-	<b>127,72</b>	<b>766,32</b>	-----

LP	km	Warstwa gruntu stabilizowanego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m <sup>2</sup>	
2	0+000,00 ÷ 0+127,72	6,60	127,72	842,95	
<b>SUMA</b>		-	<b>127,72</b>	<b>842,95</b>	-----