

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
4	0+248,46 ÷ 0+250,83	5,50	2,37	13,04	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	5,5÷21	9,77	77,90	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,00	20,70	103,50	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3÷5	20,00	80,00	
8	0+040,70 ÷ 0+237,36	3,00	196,66	589,98	
9	0+237,36 ÷ 0+281,48	3÷5	44,12	189,23	
10	0+281,48 ÷ 0+355,68	5,00	74,20	371,00	
SUMA		-	367,82	1424,65	-----

LP	km	Podbudowa z bet. C8/10 gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
4	0+248,46 ÷ 0+250,83	5,50	2,37	13,04	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	5,5÷21	9,77	77,90	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,00	20,70	103,50	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3÷5	20,00	80,00	
8	0+040,70 ÷ 0+237,36	3,00	196,66	589,98	
9	0+237,36 ÷ 0+281,48	3÷5	44,12	189,23	
10	0+281,48 ÷ 0+355,68	5,00	74,20	371,00	
SUMA		-	367,82	1424,65	-----

LP	km	Warstwa gruntu stailizowanego			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
4	0+248,46 ÷ 0+250,83	6,10	2,37	14,46	
5	0+250,83 ÷ 0+260,60	6,1÷21	9,77	85,91	
Odcinek C-D					
6	0+000,00 ÷ 0+020,70	5,60	20,70	115,92	
7	0+020,70 ÷ 0+040,70	3,6÷5,6	20,00	92,00	
8	0+040,70 ÷ 0+237,36	3,60	196,66	707,98	
9	0+237,36 ÷ 0+281,48	3,6÷5,6	44,12	217,70	
10	0+281,48 ÷ 0+355,68	5,60	74,20	415,52	
SUMA		-	367,82	1649,48	-----